



### EL SELLADOR IMPREGNANTE DE NUEVA GENERACION

**LO ÚLTIMO EN PROTECCION PARA PIEDRA NATURAL,  
ADOQUINES, AZULEJOS, LADRILLOS, CEMENTO Y JUNTAS.**

- Tecnología de última generación – una penetración más profunda equivale a un sellado excepcional.
- Conserva el color y el acabado de la superficie.
- Repele estupendamente aceites y agua, para una protección superior ante las manchas y la eflorescencia.
- Bajo olor. No gotea. Fácil aplicación, una sola mano.
- Mantiene el aspecto de las superficies como nuevo mucho más tiempo, facilitando la limpieza y controlando el crecimiento de musgo y hongos.
- Deja escapar libremente el vapor de agua, evitando la acumulación de humedad dentro del material.
- Adecuado para interior y exterior, en todo tipo de piedra natural, azulejos, albañilería, cemento y juntas.
- Las superficies tratadas son aptas para el contacto con alimentos.
- Mejora el nivel del lustre de las superficies altamente pulidas.



### **GARANTIA DE 15 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO POR ESCRITO.**

Disponible cuando el producto es aplicado por un aplicador acreditado por Dry-Treat. Para más detalles: [www.drytreat.com](http://www.drytreat.com), [www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)



Sellado de por vida.

### **RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.**

Bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Facilita la limpieza. Se reduce el consumo de productos químicos de limpieza.

### **GENERA MENOS BASURA Y GASTA MENOS ENERGIA.**

El empaquetado es totalmente reciclable.



## **METODO DE EMPLEO:**

1. **PROBAR EL PRODUCTO EN UN AREA PEQUEÑA PRIMERO.**  
Dejar transcurrir 24 HORAS para determinar la cantidad a utilizar y los resultados deseados.
  2. Las superficies a tratar deberán estar secas, limpias y libres de residuos, y la temperatura de la superficie deberá estar entre 5 – 35 °C.
  3. Cubrir generosamente la superficie con una capa uniforme de **META CRÈME**, usando un rodillo de esponja, un cepillo o similar.
  4. Dejar penetrar el producto al menos 1 hora. Pulir a fondo el exceso de producto con un paño limpio y seco.  
Rendimiento estimado: 1 litro rinde de 3 m<sup>2</sup> a 10 m<sup>2</sup>, dependiendo de la porosidad de la superficie.
  5. Utilice agua para limpiar del equipo.
  6. Evitar el contacto con la humedad un mínimo de 12 horas después de la aplicación.
  7. El sellador no previene el desgaste, y puede oscurecer algunas superficies temporalmente, volviendo a su color original después de un tiempo.  
Para la limpieza de las superficies tratadas utilizar un detergente PH neutro, disuelto en agua templada, y un paño suave.
- PARA APLICACIONES PROFESIONALES DIRIGIRSE A**  
[www.drytreat.com](http://www.drytreat.com), [www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)

**MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**  
**Lea las directrices de seguridad antes de abrir el envase.**

**Precauciones, directrices de seguridad y almacenaje:** No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la inhalación de vapores. Utilice guantes de látex y gafas de protección durante el uso. No fume. Manténgase alejado de luces sin protección o fuentes de ignición. Mantenga el envase sellado firmemente en un lugar fresco y bien ventilado. Utilice el producto antes de la fecha de vencimiento.

**Primeros auxilios:** Si es ingerido, tome un vaso de agua y póngase en contacto con un médico. Si ocurre el contacto con la piel, quítese la ropa contaminada y lávese la piel totalmente. Si persiste la irritación, póngase en contacto con un médico. Si el contacto es en un ojo, manténgalo abierto y lávelo con agua durante al menos 15 minutos, y póngase en contacto con un médico. Si se inhalan vapores, trasladarse a un lugar ventilado. Si persisten los síntomas, contacte con un médico.

**Accidentes:** Derramamiento – limpie el producto mecánicamente o con material absorbente, tal como arena, tierra o serrín. Quite todas las fuentes de ignición.

**Transporte:** No regulado para el transporte de mercancías peligrosas: DOT (tierra), IMDG (mar), IATA (aire) transporte aéreo.

VOC (método 24 del EPA de los EE.UU.) < 100gr/l

Conveniente para su uso en la U.E.

[www.drytreat.com](http://www.drytreat.com)

HECHO EN LOS EE.UU. ISO 9001:2000

### **EXCLUSIVAS UDA C.B.**

Paseo Ubarburu 53, Nave 4 (Pol. 27)

20014 San Sebastian

Tfno: 943 462 729 - 943466 497

Fax: 943 451 588

e-mail: [correo@udaexclusivas.com](mailto:correo@udaexclusivas.com)

[www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)