



DRY TREAT 40SK™

Usos: DRY-TREAT 40SK™ es un sellador penetrante, invisible y transpirable que protege los azulejos y baldosas porosas, la piedra natural, adoquines, el cemento y las juntas del daño causado por el agua y el salitre, **mientras consolida las superficies**. Las superficies interiores y exteriores tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y mantener, y mantienen su buen aspecto durante más tiempo. DRY-TREAT 40 SK™ provee protección duradera para el hormigón de ingeniería, azulejos y baldosa de terracota, piedra moldeada, empedrado, piedra arenisca, piedra caliza, ladrillos y juntas.

Aplicaciones Típicas: DRY-TREAT 40SK™ es adaptable a una gran variedad de aplicaciones, incluyendo fachadas de edificios, suelos, paredes, alrededores de piscinas, patios, garajes, cocinas y áreas públicas y privadas de esparcimiento. Especialmente recomendado para áreas cercanas al mar.

Beneficios: DRY-TREAT 40SK™ es capaz de consolidar superficies sueltas. Mantiene la apariencia original de la superficie, y es adaptable para uso tanto interior como exterior; capaz de reducir considerablemente la absorción de agua y minimizar el crecimiento de moho, así como el astillado que produce la congelación-descongelación, y la eflorescencia; excelente pantalla contra la sal de ion de cloruro – ideal para áreas marinas y de piscina; altamente permeable al vapor del agua; producto transpirable, impide la aparición de humedades subyacentes, permitiendo el secado del material; profundamente penetrante; protege contra los efectos del clima y el desgaste, muy resistente al álcali; no se rompe en contacto con los materiales a base de cemento; capaz de sellar fisuras de hasta 0.3 mm.; no se escama ni se despelleja.



Se ofrece una **GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 15 AÑOS** cuando DRY-TREAT 40SK™ se aplica junto con STAIN PROOF™ a través de un aplicador acreditado, siguiendo nuestras instrucciones escritas.

Para más detalles: www.drytreat.com, www.udaexclusivas.com

Proporciones de Aplicación: La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro cada 0.50 a 4 metros cuadrados, dependiendo de la absorción.

METODO DE EMPLEO:

1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA y espere 24 horas de reposo para determinar la aplicación y los resultados deseados.
2. Asegúrese de que las superficies tratadas estén secas, limpias y libres de residuos.
3. El producto se aplicará sin ser diluido.
4. Sature generosamente la superficie con el producto, usado un aerosol de mano de baja presión, un cepillo o utensilio similar. La superficie debe tener una apariencia de espejo “mojado” durante 3-5 segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes.
5. Después de 10 minutos, repita el Paso 4. La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro cada 0.50 a 4 metros cuadrados, dependiendo de la absorción del material.
6. Espere 10 minutos para que el producto penetre en la superficie y después pule la superficie con un paño blanco limpio para remover el exceso de producto.
7. El producto tardará 21 días en estabilizarse y curar completamente.
8. Limpie el equipo con disolvente orgánico.
9. El sellador no prevendrá que la superficie se raspe o se desgaste, y algunas superficies pueden aclararse u oscurecerse.

Precauciones: Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre los 5 – 35°C. Evite el contacto de la superficie con la humedad durante las seis horas siguientes a la aplicación. Proteja las áreas circundantes del exceso de aerosol. Mantenga lejos de desagües, plantas y fuentes de agua. Use únicamente en áreas bien ventiladas. Use un respirador a presión positiva si la ventilación es inadecuada. Use guantes resistentes al disolvente, ropa protectora, gafas de seguridad y un respirador de vapor orgánico durante la aplicación. Evite aplicar en condiciones ventosas. Limpie sus manos meticulosamente.

Contenido Activo: Un 40 por ciento del contenido activo en alcohol.

Tamaño del envase: Envases de plástico de 4 ls.

Informes: de Prueba Resistencia al ataque de la sal en empedrados – Laboratorios BEMAC. Prueba de resistencia al ataque de la sal en piedra arenisca- NWS Departamento de Obras Publicas.

Almacenamiento: Use el producto dentro de los 12 meses de compra. Mantenga los recipientes bien sellados, en un lugar fresco y bien ventilado. El producto es estable al astillado que produce el congelamiento.

EXCLUSIVAS UDA C.B.

Paseo Ubarburu 53, Nave 4 (Pol. 27)
20014 San Sebastian
Tfno: 943 462 729 – 943 466 497
Fax: 943 451 588

e-mail: infodrytreat@udaexclusivas.com
www.udaexclusivas.com