



## **ENHANCE PLUS™**

**Usos:** ENHANCE-PLUS™ es un tratamiento transpirable para superficies que brinda un enriquecimiento duradero del color, y protección contra manchas al prefabricado de hormigón, las baldosas de terracota, piedra moldeada, empedrados, piedra caliza, ladrillos, mármol, granito, terrazo y juntas. Las superficies tratadas de interior y exterior son más fáciles de limpiar, conservar y mantener en mejor estado por más tiempo.

**Aplicaciones Típicas:** ENHANCE PLUS™ se adapta a una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo fachadas de edificios, suelos, paredes, patios, garajes, cocinas y áreas de esparcimiento.

**Beneficios:** ENHANCE-PLUS™ provee un enriquecimiento profundo del color natural; esconde raspones e imperfecciones; repele manchas y suciedades para una mejor limpieza; es capaz de hacer que las superficies sean más resistentes a la corrosión del ácido; es ideal para el uso en interior y exterior; tiene hasta el 90% de exclusión de agua en un control después de 24 horas de inmersión (ASTM C 642 y ASTM C 67); en empedrados de hormigón está clasificado como “Clase W – bajo riesgo de resbalones cuando la superficie está húmeda” (AS/NZS.4586); es adecuado para sustratos alcalinos y neutrales.



Se ofrece una **GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 5 AÑOS** cuando se aplica ENHANCE-PLUS™ a través de un Aplicador Acreditado, siguiendo nuestras instrucciones escritas, y es mantenido regularmente usando nuestro sistema de mantenimiento recomendado. Aun así, los derrames deben ser limpiados inmediatamente para minimizar la absorción.

Para más detalles: [www.drytreat.com](http://www.drytreat.com),

[www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)

**Proporciones de Aplicación.** La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro por cada 5 a 10 metros cuadrados, dependiendo de la absorción.

Para protección adicional ante manchas base aceite, la superficie deberá ser tratada con **STAIN-PROOF™** o **META CRÈME™** 24 horas después del tratamiento.

## **METODO DE EMPLEO:**

1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA y espere 24 horas de reposo para determinar la aplicación y los resultados deseados.
2. Asegúrese de que las superficies tratadas estén secas, limpias y libres de residuos.
3. El producto se aplicará sin ser diluido.
4. Sature generosamente la superficie con el producto, usado un spray de mano de baja presión, un cepillo o algo similar. La superficie debe tener una apariencia de espejo “mojado” durante 3-5 segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes. La proporción total de aplicación es un litro para cada 5 a 10 metros cuadrados, dependiendo de la absorción.
5. Espere 30 minutos para que el producto penetre en la superficie y luego lustre la superficie con un paño limpio blanco para remover el exceso de producto.
6. Realice aplicaciones adicionales si se quiere una apariencia más oscura, esperando un mínimo de 24 horas entre las sucesivas capas.
7. Limpie el equipo con disolventes orgánicos, como por ejemplo, alcohol metílico.

NOTA: ENHANCE-PLUS™ resistirá pero no prevendrá de la corrosión o el desgaste a la superficie, y algunas superficies pueden aclararse u oscurecerse. Puede aplicarse sobre una superficie que haya sido tratada con un sellador impregnante de Dry-Treat 24 horas después del tratamiento, tras fregar la superficie con una esponja o algo similar.

**Precauciones:** Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre los 5 - 35 C°. Evite el contacto de la superficie con la humedad hasta 6 horas después de la aplicación. Proteja las áreas circundantes del exceso de spray. Mantenga lejos de desagües, plantas, agua y suelo. Use únicamente en áreas bien ventiladas. Use un respirador de presión si la ventilación es inadecuada. Use guantes resistentes al disolvente, ropa protectora, gafas de seguridad y un respirador de vapor orgánico durante la aplicación. Evite aplicar en condiciones ventosas. Limpie sus manos meticulosamente.

**Contenido Activo:** Un 40 por ciento de contenido activo integrado en una mezcla con disolvente seguro e inodoro.

**Tamaño del envase:** 1 y 4 litros.

**Almacenamiento:** Use el producto dentro de los 12 meses de compra. Mantenga los recipientes bien sellados, en un lugar fresco y bien ventilado. El producto es estable a la congelación-descongelación.

**Hojas de producto y de seguridad:** Consultar en la pagina [www.drytreat.com](http://www.drytreat.com), o [www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)

EXCLUSIVAS UDA C.B.

Paseo Ubarburu 53, Nave 4 (Pol. 27)

20014 San Sebastian

Tfno: 943 462 729 - 943466 497

Fax: 943 451 588

e-mail: [infodrytreat@udaexclusivas.com](mailto:infodrytreat@udaexclusivas.com)  
[www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)