



## **PORCELAIN SEALER™**

**Usos:** PORCELAIN SEALER™ es un sellador penetrante, invisible y transpirable, que protege las baldosas poco absorbentes, la piedra natural y las juntas del daño causado por el agua, el salitre y las manchas a base de aceites. Las superficies interiores y exteriores tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y mantener, y lucen mejor por más tiempo. PORCELAIN SEALER™ provee protección duradera para el mármol pulido, el granito pulido, la porcelana, el terrazo y las baldosas vítreas.

**Aplicaciones Típicas:** PORCELAIN SEALER™ es adaptable a una variedad de aplicaciones, incluyendo fachadas de edificios, suelos, paredes, alrededores de la piscina, patios, garajes, cocinas y áreas de esparcimiento.

**Beneficios:** PORCELAIN SEALER™ puede repeler manchas, graffiti y productos alimenticios, haciendo la limpieza más fácil, sin formación de capas; mantiene la apariencia original de la superficie; es adaptable para el uso interior y exterior; capaz de reducir considerablemente la absorción de agua y minimizar el crecimiento de moho, el astillado que produce la congelación-descongelación, y la eflorescencia; una excelente pantalla contra la sal de ion de cloruro; ideal para áreas marinas y de piscina; altamente permeable al vapor del agua, es capaz de transpirar para que no se formen humedades subyacentes, permitiéndolo el secado del material; profundamente penetrante; protege contra los efectos del clima y el desgaste; muy resistente al álcali; no se rompe en contacto con los materiales a base de cemento; capaz de sellar roturas de hasta 0.3 mm; no se escama ni se despelleja.



Se ofrece una **GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE 15 AÑOS** cuando se aplica a través de un aplicador acreditado sobre 2 manos de STAIN PROOF™, siguiendo nuestras instrucciones escritas, y se mantiene usando el limpiador S-P CLEANER™ regularmente. Los derrames deben ser limpiados inmediatamente para minimizar la absorción.

Para más detalles: [www.drytreat.com](http://www.drytreat.com), [www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)

**Proporciones de Aplicación:** La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro cada 10 a 30 m<sup>2</sup>, dependiendo de la absorción.

## **METODO DE EMPLEO:**

1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN ÁREA PEQUEÑA y espere 24 horas de reposo para determinar la aplicación y los resultados deseados.
2. Asegúrese de que las superficies tratadas estén secas, limpias y libres de residuos.
3. El producto es para ser aplicado sin ser diluido.
4. Sature generosamente la superficie con el producto, usando un aerosol de mano de baja presión, un cepillo o algo similar. La superficie debe tener una apariencia de espejo “mojado” durante 3-5 segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes.
5. Después de 10 minutos, elimine el resto de producto y repita el Paso 4. La proporción total de aplicación es aproximadamente un litro cada 10 a 30 metros cuadrados, dependiendo de la absorción
6. Espere 10 minutos para que el producto penetre en la superficie y después lustre la superficie con un paño limpio blanco para remover el exceso de producto.
7. Limpie el equipo con solvente orgánico
8. El sellador no prevendrá que la superficie se raspe o se desgaste, y algunas superficies pueden aclararse u oscurecerse.

**Precauciones:** Aplique el producto cuando la temperatura de la superficie esté entre los 5 – 35 C°. Evite el contacto de la superficie con la humedad hasta 12 horas después de la aplicación. Proteja las áreas circundantes del exceso de aerosol. Manténgase lejos de desagües, plantas, agua y suelo. Use únicamente en áreas bien ventiladas. Use un respirador a presión positiva si la ventilación es inadecuada. Use guantes resistentes al solvente, ropa protectora, gafas de seguridad y un respirador de vapor orgánico durante la aplicación. Evite aplicar en condiciones ventosas. Limpie sus manos meticulosamente.

**Contenido Activo:** Menos del 10 por ciento del contenido activo en alcohol.

**Tamaño del envase:** 1 litro.

**Hoja técnica de producto y seguridad:** Consultar en la pagina [www.drytreat.com](http://www.drytreat.com), o [www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com).

### **EXCLUSIVAS UDA C.B.**

Paseo Ubarburu 53, Nave 4 (Pol. 27)  
20014 San Sebastian  
Tfno: 943 462 729 - 943466 497  
Fax: 943 451 588

e-mail: [infodrytreat@udaexclusivas.com](mailto:infodrytreat@udaexclusivas.com)  
[www.udaexclusivas.com](http://www.udaexclusivas.com)